



ДЖИМАРА (150/300x1200) Для накладного монтажа и потолков "Армстронг"



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Торгово-офисное освещение

О ПРОДУКТЕ

Светодиодный светильник, предназначен для освещения офисных помещений, торговых залов, а также любых общественных и административных помещений

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашен белой порошковой краской, имеет небольшой вес и жесткую конструкцию

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Призматический или опаловый экран, изготовленный из светотехнического полимерного материала, обеспечивает равномерный и мягкий свет на поверхности

УСТАНОВКА

Светильник может устанавливаться в подвесные потолки типа "Армстронг", крепиться на тросовых подвесах к потолку или непосредственно на опорную поверхность. Быстрый доступ к клеммной колодке значительно уменьшает время на установку. По заказу возможно изготовить светильник ДЖИМАРА SL 112 / ДЖИМАРА SL 312 с указанным размером под любой выбранный тип потолка



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура: 4000K или 5000K
Индекс цветопередачи (Ra): 80...89
Степень защиты от пыли и влаги по стандарту IP20

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Блок аварийного питания (БАП)
Блок питания с защитой от 380 В

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



Артикул	Световой поток светильника, лм*	Мощность, Вт	Светоотдача, лм/Вт	Масса, кг	Габаритные размеры АхВхС, мм
DJM SL 112 407A	2794	28,8	97	2,3	35x150x1195
DJM SL 112 408A	3259	33,6	97	2,3	35x150x1195
DJM SL 112 409B	4595	37,4	123	2,3	35x150x1195
DJM SL 312 407A	2794	28,8	97	3,7	35x295x1195
DJM SL 312 408A	3259	33,6	97	3,7	35x295x1195
DJM SL 312 607A	4191	43,1	97	3,7	35x295x1195
DJM SL 312 608A	4889	48,8	100	3,7	35x295x1195
DJM SL 312 409B	4595	37,4	123	3,7	35x295x1195
DJM SL 312 609B	6892	53,5	129	3,7	35x295x1195

* световой поток указан с учетом призматического экрана P2 и опалового экрана O

Образец для заказа: DJM SL 312 408A CW O IP20

За дополнительной информацией обращайтесь в офис компании или к ее представителям