



## О ПРОДУКТЕ

Линейный светодиодный светильник для торговых залов с высотой подвеса до 7 метров. Модульная сборка позволяет создавать из группы светильников сплошные световые линии. В светильниках применяется магистральная проводка, благодаря которой возможно группировать светильники, распределяя их по фазам подключения. Возможно использовать проводку от 3-х до 7-ми жил, а также запитывать отдельные аварийные светильники, управлять светильниками по протоколу DALI без прокладки дополнительных кабельных линий

## КОНСТРУКЦИЯ

Комбинированный корпус. Светоизлучающая часть изготовлена из экструдированного алюминия для эффективного охлаждения источников света и блока питания. Вторая часть корпуса- несущая конструкция светильника- изготовлена из листовой стали. Обе части между собой жестко соединены, в комплекте имеются страховочные тросы для удобства монтажа двух частей

## ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Призматический или опаловый экран, изготовленный из светотехнического полимерного материала, обеспечивает равномерный и мягкий свет на поверхности

## УСТАНОВКА

Светильники могут крепиться на тросовых подвесах к потолку или на опорную поверхность.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура: 4000K или 5000K

Индекс цветопередачи (Ra): 80...89

Степень защиты от пыли и влаги по стандарту IP23

## ДОПОЛНИТЕЛЬНО


Блок аварийного питания (БАП)

Блок питания с защитой от 380V

Комплект "Старт-финиш" для НАРТ


Комплект тросового подвеса

## КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



— C0 - C180  
— C90 - C270

P2



— C0 - C180  
— C90 - C270

O8

Артикул	Световой поток светильника, лм*	Мощность, Вт	Светоотдача, лм/Вт	Масса, кг	Габаритные размеры АхВхС, мм
NRT 30	4254	31,2	136	4,0	60x100x1500
NRT 45	5972	43,8	136	4,0	60x100x1500
NRT 65	8413	61,7	136	4,0	60x100x1500
NRT 90	11944	87,6	136	8,0	60x100x3000
NRT 130	16826	123,4	136	8,0	60x100x3000

\* световой поток указан с учетом опалового экрана O8

Образец для заказа: NRT 45 CW O8 IP23 F4 БАП