
5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

О ПРОДУКТЕ

Алюминиевый улично-промышленный светодиодный светильник. Предназначен для складских, промышленных, подсобных помещений и технических помещений специального назначения, а также для наружного освещения улиц, периметра зданий, прилегающих территорий. За счет установки силикатного закаленного стекла светильник возможно использовать в условиях агрессивных сред. Применяется на высоте с подвесом до 12 метров

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус светильника выполнен из экструдированного анодированного алюминиевого профиля, инновационная конструкция которого позволяет максимально отводить тепло от источников света и блока питания. Торцевые крышки изготовлены из полимерного материала, в которых устанавливается клапан выравнивания давления

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Возможно использование двух типов материалов экранов: полимерный ударостойкий поликарбонат (Т, О, P2) и силикатное закаленное стекло (L, LO, LS)

УСТАНОВКА

Светильники могут подвешиваться на тросах к потолку или крепиться на опорную поверхность с возможностью регулировки угла наклона. В комплект входят кронштейны-клипсы для крепления на опорную поверхность, в которых также предусмотрены специальные скобы для подвеса на тросах

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура: 4000K или 5000K

Индекс цветопередачи (Ra): 80...89

Степень защиты от пыли и влаги по стандарту IP65


ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Блок питания с защитой от 380В

Кабельный переходник IP66 (для быстрой и легкой коммутации светильника там, где нужна повышенная защита от пыли и влаги)


Поворотный кронштейн R1 и R2 (для монтажа на плоские поверхности с углом поворота 60 гр.)

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



— CO - C180
— C90 - C270

P2 LS



— CO - C180
— C90 - C270

T O L LO

| Артикул | Световой поток светильника, лм* | Мощность, Вт | Светоотдача, лм/Вт | Масса, кг | Габаритные размеры АхВхС, мм |
|---------|---------------------------------|--------------|--------------------|-----------|------------------------------|
| KST 50 | 5450 | 49 | 111 | 1,2 | 108x111x340 |
| KST 100 | 10900 | 99 | 110 | 1,7 | 108x111x610 |
| KST 150 | 16350 | 149 | 110 | 2,9 | 108x111x880 |

* световой поток указан с учетом прозрачного экрана Т

Образец для заказа: KST 50 NW T IP65